СОЕДИНИТЕЛИ ТРЕХПОЛЮСНЫЕ С ЗАЗЕМЛЯЩИМ КОНТАКТОМ
РШ30-0-К-32/380, ВШ30-К-32/380
ТУ РБ 300051551.001-2001

ЭТИКЕТКА

Назначение

Соединители трехполюсные с заземляющим контактом открытой установки РШ30-0-К-32/380, ВШ30-К-32/380 (соединители) предназначены для подсоединения трехфазных электрических устройств с заземлением к электрической сети переменного тока с номинальным напряжением 380 В частотой 50, 60 Гц. Соединители предназначены для эксплуатации в закрытых помещениях при температуре от +40 ºС до +1 ºС, наличие в воздухе паров кислот, щелочей и других агрессивных веществ не допускается.

Основные технические данные

Номинальное рабочее напряжение – 380 В
Номинальная частота питающей сети – 50 Гц, 60 Гц
Максимальный ток присоединяемых к соединителю питающих устройств – 32 А
Климатическое исполнение УХЛ4 по ГОСТ 15150
Степень защиты IP20 по ГОСТ 14254

Комплект поставки

Розетка РШ30-0-К-32/380 в сборе – 1 шт.
Вилка ВШ30-К-32/380 в сборе – 1 шт.
Этикетка – 1 шт.

Установка и монтаж соединителей

Установка и монтаж соединителей должны производиться только специалистом соответствующей квалификации.

Для подключения соединителя необходимо:
- отвернуть винты и отделить крышки от оснований вилки и розетки;
- подключить кабель к контактам вилки и розетки;
- установить крышки вилки и розетки и закрепить их винтами.

Требования безопасности

Подсоединение соединителей должно производиться только к питающей сети переменного тока напряжением до 380 В частотой 50 Гц, 60 Гц. Установка соединителей должна производиться только при отключенной питающей сети.

Установка соединителей должна производиться только специалистом соответствующей квалификации. При обнаружении неисправности соединителя при эксплуатации необходимо обратиться к специалисту соответствующей квалификации. Устранение неисправности и техническое обслуживание должно производиться только специалистом соответствующей квалификации.

Правила хранения и транспортирования

Соединители должны храниться в упаковке изготовителя в закрытых помещениях при температуре от +40 ºС до -50 ºС и относительной влажности до 95%. Срок хранения 1 год со дня отгрузки. Наличие в воздухе паров кислот, щелочей и других агрессивных веществ не допускается.

Транспортирование должно производиться при температуре окружающей среды от +50 ºС до -50 ºС любым видом транспорта при условии защиты соединителей от атмосферных осадков.

Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует надежную работу соединителей при условии соблюдения потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации 2 года со дня продажи через розничную торговую сеть, а при внерыночном потреблении со дня ввода в эксплуатацию.

Срок служб 5 лет. По истечению срока службы соединители утилизируются в соответствии с указанием местных органов власти.

Свидетельство о приемке

Розетка РШ30-0-К-32/380, Вилка ВШ30-К-32/380 соответствуют ТУ РБ 300051551.001-2001 и признаны годными для эксплуатации.

Дата изготовления _____ Контроль провел _____
месяц, год

Штамп ОТК

Унитарное предприятие «Элект» ОО «БелТИЗ»
Республика Беларусь, 210603, г. Витебск, ул. Комсомольская, д. 11/5
Тел. +375 212 67-45-14, факс +375 212 67 45 14, email: elekt@beltiz.by